



RG+ Adhésif pour béton

MISE À JOUR

3 février 2023

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés, dalles et murs de soutènement
- Toute surface de béton ou de maçonnerie

PROPRIÉTÉS

- Demeure flexible
- Formule haute performance
- Composé à base de résine élastomère
- Idéal pour la construction de murs de soutènement
- Peut également être utilisé sur des surfaces mouillées ou gelées

DESCRIPTION

L'ADHÉSIF POUR BÉTON RG+ DE TECHNISEAL[®] est un composé à base de résine élastomère spécialement conçu pour la construction d'aménagements extérieurs. Demeurant flexible, il est idéal pour la construction de murets. Il est très efficace sur surfaces sèches, mais peut aussi être utilisé sur les surfaces mouillées ou gelées. Il procure une prise solide et résiste aux assauts du climat (eau, gel, etc.).

L'adhésif RG+ rencontre ou surpasse les normes suivantes : ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557

MODE D'EMPLOI

La surface à coller doit être propre et, idéalement, sèche. Appliquer une épaisseur maximale de 1 cm (3/8"); joindre immédiatement les pièces en exerçant un léger mouvement de torsion. Si la surface est mouillée ou gelée, le temps de séchage sera plus long.

Nettoyage des outils : Utiliser de l'essence minérale.

POUVOIR COUVRANT :

- Un tube de 300 ml, un cordon de 1 cm (3/8 po.) couvre jusqu'à 4,5 m (15 pieds).

ENTREPOSAGE

Le produit doit être conservé dans son contenant d'origine, non ouvert et hermétiquement fermé, et stocké dans un endroit sec et bien ventilé à température contrôlée (5 °C à 25 °C). Gardez à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil. Dans de bonnes conditions de stockage, la durée de conservation du produit est de 2 ans après sa fabrication (voir date sur l'emballage).

EMPAQUETAGE

Produit	Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Boîtes par palette	Unités par palette
RG+	70971142 (141-791)	300 ml	12	108	1296

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit cet Adhésif contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m² (4 pi²) dans les conditions d'utilisation prévues.