



Décapant à peinture, goudron et caoutchouc pour pavés

MISE À JOUR

13 décembre 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pavés et dalles de béton ou de pierre naturelle
- Entrées de garage, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

DESCRIPTION

Le décapant à peinture, goudron et caoutchouc pour pavés de Techniseal® dissout efficacement peinture, goudron ou bitume d'amorçage, caoutchouc et gomme à mâcher sur les pavés, les dalles, le béton et la maçonnerie.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes. • La surface doit, idéalement, être tiède au toucher.

APPLICATION

Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Décapant et laisser agir de 5 à 10 minutes. Réappliquer le produit et, à l'aide d'une petite brosse en nylon tel que la Brosse pour détachants Techniseal® (145-910), frotter la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. **NE PAS** laisser sécher; rincer immédiatement.

AVIS : Ce produit dissout tout scellant ; appliquer une nouvelle couche sur la surface décapée.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
60100111 (141-541)	1 L	—	6	480

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION / CAUTION IRRITANT

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU.

Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements.

Tenir loin des flammes et des étincelles. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

PREMIERS SOINS

Contient : Solvant naphta aromatique léger; glutarate de diméthyle; N-Méthyl 2-pyrrolidone; adipate de diméthyle; Solvant naphta aromatique lourd; 1,2,4 Triméthylbenzène et Éther de polyéthylèneglycol et d'octylphényle.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. NE PAS provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

TÉLÉPHONE D'URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666

VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR CE PRODUIT

TRANSPORT

Terre : Exemption TMD classe 3, GE : III

Mer : Peut être transporté en quantité limitée

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Décapant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.