Techniseal®
Protège et embellit

Dérouillant pour pavés

MISE À JOUR

13 janvier 2023
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Surfaces scellées ou nues.
- Pavés et dalles de béton
- Entrées de garage, pourtours de piscines, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Enlève efficacement les taches causées par l'acier, les articles rouillés, l'engrais, etc.
- Pour les surfaces nues ou préalablement scellées
- Ne contient pas d'acide muriatique

DESCRIPTION

Le Dérouillant pour pavés de Techniseal® enlève la rouille sur les pavés de béton. Il dissout efficacement les taches causées par les égouttements d'eau rouillée, les traînées d'acier, les granules d'engrais[1], etc. Ne contenant pas d'acide muriatique, il ne détériore pas le matériau. Pour surfaces déjà protégées ou non.

[1]Pour enlever les taches d'engrais sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser le Préparateur de pavés de Techniseal® (141-534).

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

· **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite tache non apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes. (voir la garantie) · **Ne pas** utiliser sur la pierre naturelle non-résistante à l'acide, les pavés moulés (wet-cast) ou le béton coulé.· Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.

APPLICATION

Mouiller la tache et la recouvrir de Dérouillant; à l'aide de la d'une petite brosse en nylon tel que la Brosse pour détachants Techniseal® 70971144 (145-910), frotter la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute; rincer immédiatement à l'eau. S'il reste de la rouille, nettoyer de nouveau.
IMPORTANT : Un pavé peut paraître tacheté après l'utilisation du Dérouillant. Ceci est en fait une tache de propreté. Pour supprimer cet effet, nettoyer toute la surface à l'aide du Préparateur de pavés de Techniseal® 60102040 (141-534). Il peut

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FIC

être difficile d'enlever les traînées de rouille provoquées par le frottement des chasse-neige.

ENTREPOSAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert et hermétiquement fermé, et stocké dans un endroit sec et bien ventilé à température contrôlée de 4 °C à 24 °C (40 °F à 75 °F). Conserver à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
60100115 (141-521)	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantie ce produit contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.