



PRÉPARATEUR de PAVÉS HD

MISE À JOUR

5 décembre 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés, dalles et murets

PROPRIÉTÉS

- Spécialement conçu pour déloger l'efflorescence coriace
- Prépare les pavés avant l'application d'un scellant
- Ravive la couleur des pavés
- Nettoyeur d'efflorescence ultra-puissant

DESCRIPTION

Le Préparateur de pavés HD de Techniseal[®] est spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence coriace (sel blanchâtre) et enlever la saleté incrustée sur les pavés, dalles et murets de béton. Cette formule ultra-puissante agit en profondeur sans décolorer ou abîmer la surface. Le Préparateur de pavés HD ravive la couleur, assure un nettoyage uniforme et permet au scellant de mieux pénétrer le matériau.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- **Ne pas** utiliser sur la pierre naturelle, la pierre reconstituée (wet-cast), le béton estampé ou le béton coulé.
- Porter des gants de caoutchouc et lunettes de sécurité. **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes
- **Ne pas** mélanger ce produit avec d'autres produits chimiques.
- **Ne jamais** utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, la gestion des déchets et le traitement des ruissellements.
- **Protéger** les personnes, les plantes, le verre, le bois, les surfaces sensibles aux acides et les surfaces autres que la maçonnerie qui sont susceptibles d'être exposées à ce produit.

PRÉPARATION

MOUILLAGE DE LA SURFACE : Pour réduire la pénétration du Préparateur de Pavés HD dans les joints de sable et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; laisser ensuite sécher la surface, puis procéder à l'application du produit.

DILUTION : La dilution doit être ajustée selon la quantité de saleté et d'efflorescence présente sur les pavés. Dans un arrosoir en plastique, diluer le produit avec de l'eau. Toujours verser le produit dans l'eau, et non le contraire. Effectuer préalablement un **essai** de la dilution sur une petite section. Il est recommandé de commencer à un ratio de 1:8 pour les pavés de teinte très pâle (ex. blanche ou ivoire) ou très foncée (ex. noire, anthracite ou granite).

Ratios recommandés de dilution : Nouveau pavés : 1 partie de produit pour 3 à 5 parties d'eau. Anciens pavés jamais protégés : 1 partie de produit pour 4 à 6 parties d'eau. Pavés précédemment scellés : 1 partie de produit pour 6 à 8 parties d'eau.

Sable polymère nouvellement installé : Attendre au moins 30 jours avant de nettoyer et sceller les pavés.

APPLICATION

Conditions d'application :

- La surface doit être sèche, tiède au toucher et dépourvue de débris.
- La température doit se situer entre 10 °C et 30 °C.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Important : Ne pas appliquer le produit à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai. **Ne jamais** laisser sécher la solution nettoyante sur la surface; le garder humide en tout temps jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé. **Ne jamais** appliquer le produit à pleine concentration.

Nettoyer une section de 19 m² (200 pi²) à la fois. En commençant au bas de la pente, couvrir la surface de solution, en prenant soin de bien couvrir toute la section et de ne laisser aucune partie à découvert. Frotter ensuite légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse; **rincer immédiatement et abondamment** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune lisière non nettoyée. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste de l'efflorescence, nettoyer de nouveau en employant une plus grande dilution.

MISE EN GARDE

Peut endommager le matériau si appliqué à pleine concentration; doit être dilué avec un minimum de 4 parties d'eau. Ne jamais utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, de la gestion des résidus et des ruissellements.

POUVOIR COUVRANT

4 L permettent de nettoyer approximativement 19 m² (200 pi²). 18.83 L permettent de nettoyer approximativement 95 m² (1000 pi²) lorsque dilué 1 pour 4 (1 partie de produit pour 4 parties d'eau). La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution du produit.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri des rayons du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
60200206 (241-534)	4 L	4	144
60200207 (241-536)	18,93 L	—	48

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit le Préparateur de pavés HD contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m² (4 pi²) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²).